

簡単取り付けタイプ (リングチェーンキックウ)

付属品
ビニール手袋
補修リンク
PPフック

雪道らくらく

雪道楽

[乗用車専用]
但しミニバンは車輛総重量
1.8t未満

GII



特長

- 焼入強化チェーンで耐久性抜群
- ジャッキアップ不要でカンタン取付
- 小型リンク亀甲パターンでよりスムーズな走行
- オリジナルケースで収納便利



取付カンタン!

ジャッキアップ
不要!



1 ケーブルをタイヤの裏側に通します。



2 ケーブルの両端をタイヤの手前に引き上げフックをかけます。



3 サイドチェーンのフックを引っ掛けてケーブルをタイヤの裏側に落とします。



4 ストッパーを締めつけて、ゴムフックをかけて完了!

品番	適応タイヤサイズ					
	82/80	75/70	65	60	55	50
YG201	135R12 135/80R12	165/70R10 145/70R12		※155/60R12		
YG202		155/70R12 145/70R13	145/65R13	155/60R13		
YG203	145R12 145/80R12 135/80R13		155/65R13			
YG204	155R12 145R13 155/80R12 145/80R13	165/70R12 155/70R13	165/65R13 ※155/65R14	※165/60R13 165/60R14	185/55R13	
YG205	155R13 155/80R13	175/70R12 165/70R13	175/65R13 165/65R14	185/60R13 175/60R14		
YG206	165R13 165/80R13	175/70R13 165/70R14	185/65R13 175/65R14 165/65R15	185/60R14	185/55R14	
YG207	175R13 165R14 175/80R13 165/80R14	185/70R13 175/70R14	195/65R13 185/65R14	195/60R14	185/55R15 195/55R15	195/50R15
YG208	175R14 175/80R14	185/70R14	195/65R14 185/65R15	205/60R14 195/60R15		
YG209	185R14 185/80R14 175/80R15	195/70R14	205/65R14 195/65R15	205/60R15	205/55R15	225/50R15 205/50R16
YG210	195R14 195/80R14	205/70R14 195/70R15	215/65R14 205/65R15	215/60R15 205/60R16	215/55R16	225/50R16 215/50R17
YG211		205/70R15	215/65R15	225/60R15 215/60R16	225/55R16	
YG212		205/75R15 215/70R15	※205/65R16 215/65R16	225/60R16		225/50R17

※は適合シールに記載はありませんが新たに適合になったサイズです。

価格はオープン価格です。



装着上の注意

- ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- タイヤチェーンはあらかじめ試装着を行い、タイヤサイズに合ったものをご使用下さい。(タイヤサイズが同じでも、タイヤメーカーや銘柄、及び普通タイヤ・冬タイヤ等で大きさが異なる場合があります。)
- 適合サイズでも車種によっては車体とすき間が狭くて装着できない場合があります。(車両の取扱い説明書でご確認ください。)
- タイヤチェーンは駆動輪に装着し、着脱には手袋を使用し、本人及び周囲の安全を確認して行って下さい。
- 品質には万全を期しておりますが万一製造上の原因による不具合がありましたら、程度に応じ、新しい製品とお取り替えするか、不良個所の部品を交換します。
- 製品の間違った使用方法や取り付け方等に起因する傷害、または損害については責任を負いかねます。



走行中の注意

- 装着後50～60m走行し、ゆるみ、片寄り、はずれなどがないか必ず確認点検してください。
- タイヤチェーン取り付け後は30km/h以下で走行してください。
- 雪路、凍結路以外を走行する時は、クロスチェーンが著しく摩耗するため取り外して走行してください。
- 急発進、急制動、高速走行はタイヤチェーンの破損や亀裂の原因となりますので避けてください。
- チェーンが切れた場合は、そのまま使用せず、取外し応急処置をするか、新しいものと取り替えてください。車両に損傷を招く恐れがあります。



保管上の注意

- 長期間使用しないときは、水でよく洗った後に完全に乾燥させ、市販の防錆油を塗って保管してください。

このカタログに記載の商品の仕様及び外観は予告なしに変更する場合があります。

製造元 Cathay American, Inc.
発売元 株式会社 **エフ.イー.シー.チェーン**

〒435-0026 浜松市南区金折町337番地

TEL.053-425-2147

お求めと、ご相談は、